

ООО «Чайка-НН»
 КПП/ИНН 525 901 001/525 703 6230
 БИК 042 202 603
 к/с 301 018 109 000 000 006 03
 р/с 407 028 106 420 500 015 11
 в Нижегородском отделении №7
 Волго-Вятского банка
 Сбербанка РФ г. Н.Новгорода

№375 от 29.09.2009

Коммерческому директору
 ЗАО «Промэкспорт»
 Д.Н.Кабакину

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

На Ваш запрос № 1289 от 25.09.09 сообщаем следующее:

Начиная с декабря 2008 г. гидравлическая жидкость ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 32 ЛТ (LT) взамен Mobil DTE 13M применяется в качестве масла первой заливки в гидросистемы краноманипуляторных установок Amco Veba, устанавливаемых ООО «Чайка-Сервис» на шасси грузовых а/м отечественных и зарубежных производителей.

Использование масла было согласовано с компанией Amco Veba и производителем компонентов гидросистем OMFB.

Краткие характеристики КМУ Amco Veba:

Грузовой момент	от 1 до 85 т*м
Вылет стрелы	от 1 до 27 м
Стандарты качества	DIN 15018, ISO 9001
Управление	автоматизированное
Рабочее давление гидросистемы	от 160 до 320 бар
Расход масла	от 10 до 80 л/мин
Рабочая температура окружающей среды	-40°C - +40°C

Положительные результаты предварительных испытаний, наблюдения за КМУ Amco Veba при проведении сервисных ТО, а так же отсутствие каких-либо неисправностей или сбоев в работе гидросистем по причине качества гидравлической жидкости, позволяют сделать заключение о полном соответствии масла ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 32 ЛТ (LT) требованиям, предъявляемым техническими характеристиками выпускаемой нами техники.

Применение ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 32 ЛТ (LT) позволяет существенно снизить затраты при эксплуатации КМУ Amco Veba, не снижая интервал замены масел.

С уважением,
 Главный конструктор



С. Е. Приказчиков