

## Rotorcomp Verdichter GmbH

Industriestr. 9 • 82110 Germering • Germany

Tel. : +49 89 7 24 09-0 • Fax. : +49 89 7 24 09-38

E-mail: [info@rotorcomp.de](mailto:info@rotorcomp.de) • Internet: [www.rotorcomp.de](http://www.rotorcomp.de)

**ROTORCOMP  
VERDICHTER**

a member of the BAUER Group

Россия, 454007, г.Челябинск,  
пр. Ленина, 2-б  
ЗАО «Челябинский компрессорный завод»

30.11.2014

Уважаемые дамы и господа!

В связи с поступившим запросом о согласовании применения масел производства ООО "ЛЛК-Интернешнл" сообщаем, что фирма Rotorcomp Verdichter GmbH, изучив представленные информационно-технические материалы, не возражает против применения масел:

- **Лукойл Стабио 46** для передвижных и стационарных винтовых компрессоров различного применения, собранных с применением компонентов Rotorcomp, при условии работы компрессора при температуре окружающей среды в пределах: > +5°C; < +45°C и рабочем давлении компрессора до 10 бар изб. включительно.
- **Лукойл Стабио 68** для передвижных и стационарных винтовых компрессоров различного применения, собранных с использованием компонентов Rotorcomp, при условии работы компрессора при температуре окружающей среды в пределах: > +5°C; < +45°C и рабочем давлении компрессора до 15 бар изб. включительно.
- **Лукойл Стабио Синтетик 46** для передвижных и стационарных винтовых компрессоров различного применения, собранных с использованием компонентов Rotorcomp, при условии работы компрессора при температуре окружающей среды в пределах: > - 20°C; < +45°C и рабочем давлении компрессора до 15 бар изб. включительно. При температурах окружающей среды ниже (-5°C) необходимо применять предподогрев масла.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Илюхин Александр

Руководитель региональных продаж

Rotorcomp Verdichter GmbH

тел. : +49 89 724 09 64

e-mail: [a.ilyukhin@rotorcomp.de](mailto:a.ilyukhin@rotorcomp.de)

